


パイピタ19 バインドロング




- バインドが200mm(全長420mm)と長く、断熱材に埋もれない。
- 脚立を使わずに天井面への取付けができます。
- 接着剤固定タイプですので、当社接着剤と合わせてご使用ください。

POINT1




断熱材を吹きつけても埋もれない。

POINT2



2系統の配線・配管が可能。



- 材質:硬質塩化ビニル
- バインド寸法/全長420mm


接着剤 参照ページ P.57

	種類	ご注文品番	許容静荷重	販売単位	梱包数		標準価格 (税抜)
					内(袋)	外(箱)	
新	バインドロング黒	PP19BL	49N(5kgf)	20	20	200	61円
新	バインドロング白	PP19WL	49N(5kgf)	20	20	200	61円



樹脂製設備用支持棧



- 断熱対策が図れ、吸水性がなく腐りません。
- 細かな溝がある接着面(2面)とビス留め用センター溝がある取付面(2面)があります。



取付例



施工動画

接着剤 参照ページ P.57



- 材質:発泡スチレン

	種類	ご注文品番	L(mm)	H(mm)	W(mm)	販売単位	梱包数		標準価格 (税抜)
							内	外(箱)	
新	長さ80	30×40	80	30	40	200	—	200	105円
		45×60		45	60		—	100	220円