火災報知器取付具




d

- ■火災報知器を天井へ取付けるために使用します。
- ■小□径の開□で施工できるため、外径の小さな火災報知器を使用できます。
 - ■かさばらない板状で、腰袋などにまとめて持ち運びできます。

施工方法

①コマに火災報知器をねじで取付け、 ベース端までスライドさせます。



②せっこうボード開口部へベース長手側を入れて、 ベース右端を押しながらコマを縮ませつつ 本体を押し込みます。



※M4 ねじは付属されておりませんので、天井ボードの厚みに応じた長さのねじ (長さ目安:ボードの厚み+25mm以上)を別途ご用意ください。

③ベースの突起部を指・ドライバーの先端など で押して、本体を右側へスライドさせます。

④ねじを締めつけ、取付け完了です。





●材質:硬質塩化ビニル

2-M4タッフ

ご注文品番	開口寸法	適応器具	対応ボード厚	販売 単位	内(袋)	型数 外(箱)	標準価格 (税抜)
KHT	φ70~φ75mm	取付ピッチ66.7mmの火災報知器	9.5mm~25mm	20	20	200	280円

プラバン

●材質:硬質塩化ビニル





●付属品: 六角ボルトW3/8×20(190用×1本)

- ■木板代わりに使用する樹脂製板です。
- ■W3/8用インサートに専用ねじ1本で固定できます。
- ■ねじ部センターキャップ付で絶縁処理不要です。

施工方法

①W3/8専用ねじで固定します。







POINT

付属品六角ボルトの、背面出しろは 約10mmです。(インサート軽荷重用)

ブレーカー等の取付けに 最適です。





機器取付推奨ねじ:タッピンねじ(呼び4.0)

種類	ご注文品番	都市再生機構仕様	販売単位	梱包数		標準価格
性規				内(袋)	外(箱)	(税抜)
190用	PLB190	EF-119-3-C	1	1	10	990⋳

03