断熱ボード[SMボックス用]

■断熱性に優れたネオマフォームを使用。
■テープ付きで壁面・ボックスに取付け(仮留め)できます。
■表・裏両面テープ付き。
■高さ101mmは配ボックス[Cシリーズ]台付型用、
高さ118mmは配ボックス[Cシリーズ]耳付型・薄型用になります。





●熱伝導率:0.02W／m･K
●使用断熱材:ネオマフォーム(厚み16mm)

種類		ご注文品番	対応ボックス	W	販売単位	梱包数 内	梱包数 外(袋)	標準価格(税抜)
H:118	1個用	**DB16-1**	SM27C、SM36HC	68	10	—	10	**150円**
	2個用	**DB16-2**	SM27C2、SM36HC2	114	10	—	10	**245円**
	3個用	**DB16-3**	SM27C3、SM36HC3	160	10	—	10	**335円**
	4個用	**DB16-4**	SM27C4	206	10	—	10	**690円**
H:101	1個用	**DB16-1S**	SM36C	70	10	—	10	**150円**
	2個用	**DB16-2S**	SM36C2	116	10	—	10	**245円**
	3個用	**DB16-3S**	SM36C3	162	10	—	10	**335円**
	4個用	**DB16-4S**	SM36C4	208	10	—	10	**690円**
	5個用	**DB16-5S**	SM36C5	254	10	—	10	**900円**

結露防止シート

■カットして、貼り付けるだけで結露をガード！
■ボックスの大きさに切り、防露壁のボックス裏面や配管部壁面に貼り付けてください。
■30倍発泡で空気に近い熱伝導率です。

POINT
1個用(55×102)、2個用(102×102)カット品は受注品です。 厚みをご指定ください。

●熱伝導率:0.031W／m･K
●材質:30倍発泡ポリエチレン粘着シート
●寸法:1000mm×1000mm

	厚み	ご注文品番	販売単位	梱包数 内	梱包数 外(箱)	標準価格(税抜)
	2mm	**KBC2**	1	—	50	**3,045円**
	3mm	**KBC3**	1	—	50	**3,840円**
	5mm	**KBC5**	1	—	40	**4,630円**