

## 結露防止シート



KBC5

- カットして、貼り付けるだけで結露をガード！
- ボックスの大きさに切り、防露壁のボックス裏面や配管部壁面に貼り付けてください。
- 30倍発泡で空気に近い熱伝導率です。

### POINT

1個用(55×102)、2個用(102×102)カット品は受注品です。厚みをご指定ください。

- 熱伝導率:0.031W/m・K
- 材質:30倍発泡ポリエチレン粘着シート
- 寸法:1000mm×1000mm

厚み	ご注文品番	販売単位	梱包数		標準価格(税抜)
			内	外(箱)	
2mm	KBC2	1	—	50	3,045円
3mm	KBC3	1	—	50	3,840円
5mm	KBC5	1	—	40	4,630円

## マグネバー






MGB

- 配ボックス全シリーズ対応。
- ボード取付け後、ボックスの位置を知らせる磁石です。
- 配ボックスのナット部に差し込むだけの簡単取付けです。
- 取り外しても再利用できます。

### 取付方法

- ・配ボックスのナット部に差し込んでください。
- ・探知距離40mmの探知機をご利用ください。



※ご注意:○変形・破損したものは誤探知や落下などの原因となるので使用しないでください。

- 材質:樹脂部/ポリエチレン
- 使用磁石:異方性フェライト磁石

ご注文品番	適応品	探知距離	販売単位	梱包数		標準価格(税抜)
				内(袋)	外(箱)	
MGB	配ボックス	40mm	10	10	100	48円

## マグネッコ(ボックス探知磁石)





H:36用  
MGL

H:27用  
MGS

- 配ボックスに取付けてご使用ください。
- ボード取付け後、ボックスの位置を知らせる磁石です。

### 取付方法

配ボックスに差し込んで取付けてください。



種類	ご注文品番	適応品	探知距離	販売単位	梱包数		標準価格(税抜)
					内(袋)	外(箱)	
H:36用	MGL	配ボックス台付・耳付	25mm	20	20	1000	36円
H:27用	MGS	配ボックス薄型	25mm	20	20	1000	36円