

ラインハンター




- ■間接工法対応の鳥害対策品です。
- ■ねじ留めで確実に固定できます。
- ■電線から3段階の高さ(40、75、100mm)でラインを張ることができます。






施工方法


①ラインハンターにラインエースを取り付けます。 ※ラインの張り方は下記参照。



②ラインハンター下部に共通操作棒を取り付 けてケーブルを通します。(通す際はロック が引っかかるように強めに通してください)




③蓋が閉まっている事を確認した後、 ラインハンターを下に引っ張りつつねじ部を 回転させてケーブルを挟んでください。




テグスの張り方


①ラインエース端末を隙間に通し、裏側から指で押さえ下段ストッ パーから上段ストッパーに2周させます。(ラインの高さを低くす る場合は中段と下段ストッパーで2周させます)



②たるまないように 十分に引張りながら、 ストッパーに差し込みます。



③上段ストッパーにたるまないようにラインエースを はめ込み、上段ストッパーから下段ストッパーにか け2周廻し、最後に余長をカットします。



●推奨取付けピッチ:4m

●近矢収刊がこうグ・刊刊					
	プラウロ来	適用電線サイズ	販売単位	梱包数	
	こ注文品質	(仕上がり外径)	奴儿羊世	内	外(箱)
	LINE-H	φ6~29	1	_	20

221

, P.222

風車・ネット