

フラットボルト



FB100



FB300



FB100W




NFBP

適応品


FB300・FB500
FB300-S・FB500-S

- インサートに取付けるケーブル支持材です。
- ケーブル支持部分にはビニル被覆が付いていますので、ケーブルを傷つけません。
- ケーブル支持部分がフラット形状ですので、ケーブルを並べて配線することができます。
- ビニル被覆に硬質材を採用していますので、ケーブル延線作業が比較的楽に行えます。
- ステンレス仕様もあります。


施工例



施工の際は、二重天井高さHの寸法に合わせてご選定ください。



パワーフック取付拡大図




パワーフック(NFBP)を取付けることで、許容静荷重をUPすることができます。
(FB100・FB100Wには取付けできません)



許容静荷重・二重天井高さ寸法

種類	許容静荷重		H寸法
	パワーフックなし	パワーフックあり	
100	98N(10kgf)		70mm以上
300	98N(10kgf)	196N(20kgf)	270mm以上
500	98N(10kgf)	196N(20kgf)	470mm以上
100W	98N(10kgf)		70mm以上


※通常アンカー(30mm)を想定しております。



パワーフックは100には使用できません。



パワーフック



種類	L
300	300
500	500

単位(mm)

ご注意: ○取付間隔はP.347に従って施工してください。

●表面処理: 電気めっき

新商品

取付間隔参照ページ P.347

種類	ご注文品番	販売単位	梱包数		標準価格
			内(袋)	外(箱)	
100	FB100	20	—	20	180円
300	FB300	20	—	20	380円
100W	新 FB100W	20	—	20	380円
パワーフック	NFBP	—	20	200	90円

●材質: ステンレス

種類	ご注文品番	販売単位	梱包数		標準価格
			内	外(箱)	
300	FB300-S	20	—	20	695円
500	FB500-S	20	—	20	800円

