

高耐
候性 HI

適応コネクタ
カチコネシリーズ
2号コネクタ・PFコネクタ



RPFZJHW



R14ZJHW



R16ZJHW



R22ZJHW




R16PFZJHW




何通りもの組み合わせが可能です。

- 1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。
- 当社のコネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取り付けられます。
- 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。

施工方法




● キャップを外す時は、位置を合わせて親指の腹で低い方のツメをキャップの中心に向けて押す。




● 45°時計回りに早く回して、すべり止めが上になるように留める。(2K14Z,16Z)

取付例


異径管接続



二重天井ジョイントボックス




異種管接続




壁内引込

(配管は裏ボックス引込)




壁内丸塗代カバー接続
皿ねじ用下穴(配管しない場合)
(ボックスを壁に皿ねじで、
固定後コネクタを付ける。)

14・16・22



PF16



- 材質：硬質塩化ビニル
- 付属品：脱落防止なベタッピン4.0×16(1本)



種類	ご注文品番			販売単位	梱包数		標準価格
	アイボリー	グレー	ホワイト		内	外(箱)	
無方出	RPFZJHW	RPFZGHW	RPFZWHW	20	—	20	300円
○	14	R14ZJHW	R14ZGHW	—	—	20	300円
	16	R16ZJHW	R16ZGHW	—	—	20	350円
	22	R22ZJHW	R22ZGHW	—	—	20	360円
	PF16	R16PFZJHW	—	—	—	20	380円