配線資材 P.193、P.194、P.206～P.214、P.217～P.220

引込口カバー …… 193
ブースターカバー …… 206
配線ケース …… 206
配線ケース用付属品 …… 207
両面テープ …… 207
コンセントカバー …… 208
ビニルキャップ〔電話用〕 …… 208
ビニルキャップ〔クーラー用〕 …… 209
クーラーキャップ[クイックタイプ] …… 210
ベンチレーターキャップ低圧損タイプ …… 211
ベンチレーターキャップ雨線外タイプ …… 212
レジスター …… 213
レジスター用交換フィルター …… 213
スリーブベルト …… 214
クーラーキャップ用耐火パテ …… 214
位置調整プレート …… 217
照明器具取付座板 …… 217
シーリング台 …… 218
シーリング台用アダプタ …… 218
リミッターボックス …… 219
ボルトキャップ …… 220

防火区画貫通材 P.215～P.216

パテレス60施工キット …… 215
耐熱性シール材 …… 216

標識類 P.221～P.226

タフペイント …… 221
外灯柱番号札 …… 221
カラーポール用電柱番号札 …… 222
一般安全標識 …… 223
レベルマーク …… 225
ラベル …… 226

電力量計取付板　ND4型

アイボリー (6.7Y 7.8/1.6)　グレー (1.9PB 5.0/0.5)　ライトブラック (1.2PB 1.7/0.5)　チョコレート (4.2YR 3.0/0.6)

配線ケース

ホワイト　木目　ラクダ

電力メーターボックス

ホワイト(N9.3)　※シルバー(メタリック色)は対応するマンセル番号がありません。

⚠ 安全にお使いいただくためのご注意

- 建築配線資材シリーズに掲載の合成樹脂製品の最高許容温度は70℃です。(常に高温の場所では、70℃以下でも使用できない場合があります。)最高許容温度を超える環境で使用すると、変形したり強度が低下します。(夏場の車内温度は70℃以上になる場合があります。)
- 規定以外の用途に使用すると強度不足による破壊事故の原因になります。
- 廃材や残材は絶対に現場焼却しないでください。焼却すると有害な塩化水素ガスが発生し危険です。
- 硬質塩化ビニル製品にアセトン・シンナー・クレオソート・殺虫剤・白蟻駆除剤などの有機化合物を吹き付けたり、塗ったりしないでください。変形したり強度が低下します。