

増加するケーブル類をすっきり集約できる配線保護カバーです。

- 樹脂製なので、電線の絶縁が確保され、安全です。
- フタの取付け、取外しはワンタッチででき、保守点検が迅速に行えます。
- 長さは2mになります。

特長

ラクラク施工



カバーとベースははめ込み式で着脱が簡単な上、保守点検が楽に行えます。切断などの加工も簡単です。

汚れ・キズのつきにくい個装



40型～100型はフィルムにより個装されていますので、使用時まで汚れ、キズを防止できます。



DN64W



ホワイト



ミルクイーホワイト

ニチダクト



07

施工方法


ニチダクト固定方法

- ベースをビスで固定します。


- ダクトの上からサドルで固定します。



40型～200型



250型～300C型




定尺：2000mm

種類	W	H	t
40型	40	30	1.5
60型	60	40	2.5
80型	80	60	2.8
100型	100	80	3.0
150型	150	100	4.0
200型	200	100	4.0
250型	250	100	4.0
300A型	300	100	4.0
300B型	300	150	4.0
300C型	300	200	4.0

単位 (mm)

ニチダクト同士の接続方法

- ダクトを突当てて接続し、継ぎ目にサドルやジョイントカバーを取付けます。



- 材質：硬質塩化ビニル

種類	ご注文品番		梱包数		標準価格
	ホワイト	ミルクイーホワイト	内(袋)	外(箱)	
40型	DN43W	DN43M	1	10	1,380円
60型	DN64W	DN64M	1	10	2,450円
80型	DN86W	DN86M	1	5	4,450円
100型	DN108W	DN108M	1	2	7,150円
150型	DN1510W	DN1510M	—	1	12,000円
200型	DN2010W	DN2010M	—	1	13,900円
250型	DN2510W	DN2510M	—	1	16,700円
300A型	DN3010W	DN3010M	—	1	18,700円
300B型	DN3015W	DN3015M	—	1	21,500円
300C型	DN3020W	DN3020M	—	1	23,500円