



当社ビニル電線管・付属品に

日動電工も
ついに

新色 ホワイト 追加



高耐候性・耐衝撃性樹脂 (HI) で グレード UP!!

▲印刷の関係上、実際と若干色が異なる場合があります。



日動電工株式会社
www.nd-ele.co.jp

本社 〒530-0044 大阪市北区東天満2丁目3番21号
TEL:06-6358-2201(代) FAX:06-6351-5757

札幌	TEL:011-831-8110	FAX:011-831-8114
仙台	TEL:022-390-5888	FAX:022-390-5889
東京	TEL:03-3777-5444	FAX:03-3777-5474
名古屋	TEL:052-744-1730	FAX:052-744-1735
福岡	TEL:092-611-6166	FAX:092-622-7511
鹿児島	TEL:099-226-2683	FAX:099-225-5007

耐候性試験結果

耐候性試験条件	
試験方法	サンシャイン カーボンアークランプ 暴露試験
光源	サンシャイン カーボンアーク光源
ブラックパネル温度	63℃
サイクル	雨あり 18 分 照射 120 分

色 \ 時間	0 h	500 h	1000 h
アイボリー (従来品)			
ホワイト			

**ホワイトは高耐候性の
ハイグレード!!**

ほぼ変化なし1000時間で
差は歴然

ホワイト 追加対象製品

品名	サイズ		
TS カップリング	VE14 ~ 82		
2 号コネクタ	VE14 ~ 82		
伸縮カップリング	VE14 ~ 82		
ノーマルベンド	VE14 ~ 82		
エントランスキャップ ミツ穴タイプ	VE14 ~ 82		
エントランスキャップ 一ツ穴タイプ	VE16 ~ 36		
ターミナルキャップ	VE16 ~ 54		
ブッシング	VE14 ~ 82		
兼用サドル	VE16 ~ 28		
サドル	VE14 ~ 82		
カチコネ露出スイッチボックス	VE16	1 方出・W 方出	無方出
カチコネ丸ボックス	VE14 ~ 22 PF16	1 方出	無方出
カチコネユニバーサル	VE16・22	LB・LL	無方出
カチコネ 2 号コネクタ	VE14 ~ 22		
露出スイッチボックス 1 個用(浅形)	VE14・16	1 方出・2 方出	無方出
露出スイッチボックス 1 個用(深形)	VE22・28	1 方出・2 方出	無方出
露出スイッチボックス 2 個用	VE14 ~ 28	1 方出・2 方出	無方出
露出丸形ボックス(ワンタッチ式)	VE14 ~ 22	1 ~ 4 放出・L 型	
露出丸形ボックス(ねじ式)	VE28・36	1 ~ 4 放出・L 型	
アウトレットボックス A タイプ	中浅形・中深形・大浅形・大深形		
アウトレットボックス A タイププレート付	中浅形・中深形・大浅形・大深形		
AP ボックス	中浅形・大深形		
ブランクプレート	中形用		
プルボックス	100×100× 75	100×100×100	120×120× 80
平蓋	150×150× 75	150×150×100	150×150×150
防水カバー	200×200×100	200×200×150	200×200×200
防水平蓋	250×250×100	250×250×150	250×250×200
	300×300×100	300×300×150	300×300×200
	300×300×300	400×400×200	400×400×300